

Terminal MA300

Terminal de control de accesos con huella dactilar para exteriores



Terminal biométrica para exteriores, que puede operarse en modo standalone, así como en modo de red a través de TCP / IP o RS485 para la gestión del software.

Su cubierta metálica y su grado de protección IP65 le hacen ideal para instalarlo en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios.

Cuenta con interfaces para conectarse con cerraduras eléctricas, sensorres de puerta, alarmas y botones de salida para utilizarse como un sistema de acceso standalone.

Además, ofrece la función maestro-esclavo para la conexión de otro MA500 o un FR1200 a través de su interfaz RS485 o puede utilizarse como lector RS485 para controladoras inBIO o mediante su salida de datos Wiegand.

Modos de operación



Huella dactilar.



Tarjeta.

Características

- Diseño Industrial Anti-Vandálico.
- Incluye el Software de Administración ZKAccess.
- A Prueba de Agua con Índice de Protección IP65.
- Compatible con el Lector Esclavo FR1200.
- Interfaz TCP/IP y RS485.
- Tamper Anti-Sabotaje y Salida de Alarma.
- Compatible con Paneles inBIO como Lector RS485.
- Tarjetas y 100,000 Eventos.
- Salida Wiegand para Conexión con Paneles de Acceso.

Especificaciones técnicas

Huellas	1.500	Comunicación	RS485,TCP/IP,USB-host
Fichajes	100.000	Comunicación USB	Si
Tarjetas	10.000	Puerto de USB	Si
RFID	EM. Opcional MF	Relé	Si: puerta
Temperatura	-10° a 60°C	Wiegand	IN/OUT
Humedad	10% - 90%	Antipassback	Si
Dimensiones	73x148x34.5 mm	Zonas y grupos	Si
Peso	1,15Kg	Alimentación	12V DC
Display	No	Protección	IP65

